



## Technische Beschreibung Easy 3D

Das justierbare Einfrässband Easy 3 D für Holzhaustüren erfüllt gleichermassen höchste Ansprüche an Technik, Ästhetik wie auch an den Verarbeitungskomfort. Getestet für Belastungen bis zu 150 kg erlaubt das Easy 3D selbst im geschlossenen Zustand die einfache Justierung mit nur einem Inbusschlüssel.

Dank wartungsfreier Buchsen ist eine dauerhafte Leichtgängigkeit sichergestellt, aufwändige Wartungsarbeiten entfallen. Eine Vielzahl verfügbarer Farben und Oberflächen ermöglicht die optimale gestalterische Anpassung des Bandes an die Optik der Tür. Insgesamt lässt sich so eine hervorragende optische Aufwertung mit einem nachhaltigen ästhetischen Gesamteindruck erzielen.

Seitenverstellung	Höhenverstellung	Andruckverstellung
Schraube um eine halbe Umdrehung in der Bohrung 1 lösen	Durch Drehen nach rechts der Schraube 3 kann die Türe um 3 mm angehoben werden und nach links um die Türe 2 mm zu senken	Das gelieferte Band ist im Mittelteil bereits für die Anwendung mit Falzdichtung eingestellt.
Mit dem SW 4 Inbusschlüssel in der Bohrung 2 entweder nach rechts oder nach links drehen um $\pm 3$ mm zu verstellen		Für Anwendungen ohne Dichtung wird die Schraube 4 nach links gedreht, um das Mittelteil in die richtige Position zu führen
Anschliessend Schraube 1 wieder festschrauben		Beide Anwendungen erlauben eine Verstellung von $\pm 2$ mm in dem die Schraube 4 entweder nach rechts oder links gedreht wird